

Öl-Absaugsystem

Öl-Absauganlage O-A-P 200

Die mobile, fahrbare Ölabsauganlage dient dazu, die entsprechenden Behältnisse von Lokomotiven und Triebzügen abzusaugen. Im Altöl-Fass mit einer Menge von 200 Liter wird das abgesaugte Öl ähnliche Produkt gefasst.

Die Membranpumpe der Anlage erfolgt durch externe Pneumatikversorgung von ca. 7bar Druckluft. Über den korrekten Adapter am 5m Schlauch wird der Adapter am Fahrzeug gekoppelt. Mittels Membranpumpe wird das Öl abgesaugt und in der korrekten Hahnstellung in das Altöl-Fass gepumpt.

Bei Vollstand vom Altöl-Fass kann nun auch durch korrekte Umstellung der Hahnen das Öl vom Altöl-Fass abgesaugt und in den dafür vorgesehenen Entsorgungsbehälter gepumpt werden.



Mit der mobilen Serviceanlage können Sie verschiedene Ölprodukte verfahrenstechnisch sicher und kontrolliert zur Anwendung bringen. Sie saugen ab ihren Fahrzeugkomponenten das Öl oder Öl-Fettgemisch ab.

Die Anlage wird über einen Pneumatik-Festanschluss vom Depot angeschlossen. Jede Doppelmembranpumpe wird über eine separate, angebaute Druckreduzierstation eingestellt und betrieben. Wir bauen ihnen abgestimmte und entsprechende Lanzens, welche das Arbeiten noch einfacher gestalten.

Wir sorgen für einen zuverlässigen und umweltverträglichen Betrieb.

